

# Capatect

## IDS-Mineraldämmplatten



### Technische Daten

Bestimmte Verwendung(en)	Innendämmplatte
Wärmeleitfähigkeitsgruppe	042
Wärmeleitfähigkeit	0,042 W/(m · K) nach DIN 4108
Rohdichte	85 - 110 kg/m <sup>3</sup>
Plattendicke	50–200 mm
Dämmplattenformat	580 x 380 mm

### Inhaltsstoffe

Produktcode/GISCODE	Kein GISCODE
VOC-Gehalt nach RL 2004/42/EG	0 %
VOC-Gehalt LEED [less water]	< 1 g/l
Blei, Cadmium, Chrom VI *	nicht enthalten
Halogenierte Treibmittel	nicht enthalten
SVHC ≥ 0,1% *	nicht enthalten
Flammschutzmittel *	nicht enthalten
Biozide Wirkstoffe *	nicht enthalten

(\* kein Rezepturbestandteil)

### Umweltsiegel

Sonstige AgBB-Prüfung	Geprüft und empfohlen vom Institut für Baubiologie Rosenheim (IBR) bestanden
-----------------------	--

## Gebäudezertifizierungen

Eignung für DGNB Kriterium ENV 1.2 (2012) "Risiken für die lokale Umwelt"

Nr.	Einsatzort	Produkttyp	QS 1	QS 2	QS 3	QS 4
29	Kunstschäum-Dämmstoffe für Gebäude und Haustechnik	PS/XPS/PUR Dämmprodukte, flexible TGA Dämmungen (Kautschuk und PE)	ja	ja	ja	ja

Eignung für den Einsatz nach LEED	Kategorie (IEQ4.2 - 2009)	keine Kategorie anwendbar
	VOC-Limit	---
	Limit erfüllt	---
Recyclinganteil	nicht enthalten	

**Nachhaltigkeitsdatenblatt Stand: 01.09.2017**

Dieses Datenblatt wurde auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrung zusammengestellt. Im Hinblick auf die vielfältigen Anforderungen der Gebäudezertifizierungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Bewertung in eigener Verantwortung auf Ihre Eignung für das vorgesehene Zertifizierungssystem und dessen jeweiligen Anforderungen zu prüfen. Gültigkeit hat dieses Datenblatt nur in seiner neuesten Fassung, und in Verbindung mit den aktuellen Technischen Informationen sowie dem Sicherheitsdatenblatt. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf unserer Homepage.